



FRACTAL
LIGHTS
FL 205 RG LASER
QUICK START MANUAL

1. SPECYFIKACJA:

Sterowanie: DMX 512; Auto; Sound mode;

Laser: Zielony: 532nm, Czerwony: 650nm, dioda DPSS

Moc: Czerwony: 100mW, Zielony 50mW

Kolor wiązki: czerwony + zielony

System skanowania: silnik krokowy

2. OPIS USTAWIEŃ DIPSWITCH:

Tryb		Ustawienie dip switch
1	Tryb DMX	1-9 wybór adresu urządzenia; 10 ON
2	Tryb Sound	1-10-OFF
3	Tryb Auto	1-ON; 2-10 OFF
4	Tryb Test kwadrat	9-ON; pozostałe OFF
5	Tryb test punkt	8+9-ON; pozostałe OFF

3. OPIS TRYBU DMX:

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-063	Blackout
	064-127	Tryb wzoru
	128-191	Tryb auto
	192-255	Tryb sound
2	0-255	Wybór wzoru
3	000-127	Ustawienie obrotu
	128-191	Obrót +
	192-255	Obrót -
4	000-127	Odbicie horyzontalne
	128-255	Odbicie horyzontalne animacja
5	000-127	Odbicie wertykalne
	128-255	Odbicie wertykalne animacja
6	000-127	Pozycja horyzontalna
	128-255	Pozycja horyzontalna animacja
7	000-127	Pozycja wertykalna
	128-255	Pozycja wertykalna animacja
8	000-063	Rozmiar
	064-127	Rozmiar mały>duży
	128-191	Rozmiar duży>mały
	192-255	Prędkość animacji